

## Cartouche QSP10-4 - Festo 172972

Réf. article FES-172972

Fabricant Festo

EAN 4052568037352

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Construction **principe push-pull**

Détection de position **Non**

Medium **Druckluft**

Numéro de tarif douanier **74122000**

Poids **0.0049 kg**

Position de montage **indifférente**

Température (max.) **60**

Werkstoff **Messing**



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type de joint sur le téton fileté                           | joint torique                              |
| Position de montage                                         | indifférente                               |
| Taille du conditionnement                                   | 10                                         |
| Conception                                                  | principe push-pull                         |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 10                                 |
| Classification maritime                                     | voir certificat                            |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Information sur le fluide de service et de pilotage         | fonctionnement lubrifié possible           |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                     | 1 - faible sollicitation à la corrosion    |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante [°C]             | 0 à 60                                                            |
| Raccordement pneumatique 1            | Cartouche 10 mm                                                   |
| Raccordement pneumatique 2            | pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm                             |
| Couleur de la bague de déverrouillage | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> bleu |
| Information sur les matériaux         | conforme RoHS                                                     |
| Matériau du boîtier                   | laiton nickelé                                                    |