

Câble de raccordement KVI-CP-3-WS-WD-8 - Festo 540331

Réf. article FES-540331

Fabricant Festo

EAN 4052568178901

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Numéro de tarif douanier **85444290**

Poids **0.399 kg**

Schutzart **IP65**

Serie **KVI**

Température (max.) **80**

Werkstoff **PBT**



DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Longueur de câble [m]	8,00
Fonctions supplémentaires	Contact 3 du connecteur femelle 1 mm en avance
Désignation du câble	avec accessoires
Fréquence de raccordement	500
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	rond
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	M9x0,5
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	5

Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	5
Raccordement électrique 1, type de fixation	verrouillage à vis
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, forme	rond
Raccordement électrique 2, type de raccordement	connecteur mâle
Raccordement électrique 2, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	M9x0,5
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	5
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	5
Raccordement électrique 2, type de fixation	verrouillage à vis
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	1,6
Tenue aux tensions de choc [kV]	1,5
Propriétés du câble	compatible chaîne porte-câbles
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 75 mm
Diamètre du câble [mm]	5,5
Structure du câble	2x0,25+2x0,34+0,49 blindé
Section nominale du conducteur [mm²]	0,25 0,34 0,49
Indice de protection	IP65 IP67
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 80
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	1
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	 gris clair
Poids du produit [g]	399,4
Matériau du boîtier	PA PBT TPE-U(PUR)

Couleur du boîtier	 noir
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Information sur la capacité de charge en courant à 40 °C	2,3 A pour 0,34 mm² 3,6 A pour 0,49 mm²
Matériau du verrouillage à vis	laiton nickelé
Matériau des contacts enfichables	Bronze doré Laiton, doré
Matériau de la gaine isolante	TPE-U(PUR)