

Plaque verticale de coupure de pression VABF-S4-1-L1D1-C - Festo 542885

Réf. article FES-542885

Fabricant Festo

EAN 4052568180782

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.31 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur hors tout [mm]	26
Basé sur la norme	ISO 15407-2
Position de montage	indifférente
Pression de service [bar]	3 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	273,0

Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Type de fixation chaînage en hauteur	sur embase de raccordement individuelle sur embase de chaînage