

Câble de raccordement NEBV-S1W37-KM-10-LE27 - Festo 543276

Réf. article FES-543276

Fabricant Festo

EAN 4052568181666

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	Polyamide (PA)
Norm	DIN 47100
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	2 kg
Série	NEBV
Température (max.)	50



DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Désignation du câble	avec porte-étiquette
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	anguleux
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	Sub-D
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	37
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	27
Raccordement électrique 1, type de fixation	3x vis M4
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande

Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	27
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	2,00
Longueur de câble [m]	10,0
Propriétés du câble	standard
Rayon de courbure, pose de câble fixe [mm]	>= 44 mm
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 82 mm
Diamètre du câble [mm]	10,9
Structure du câble	27x0,34
Section nominale du conducteur [mm²]	0,34
Indice de protection	IP65 NEMA 4
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	 gris
Matériau du boîtier	PA
Matériau de la gaine isolante	PVC
Domaine d'application	Uniquement pour raccordement multipolaire de l'îlot de distribution VTSA/VTSA-F
Conforme à la norme	DIN 47100
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	27
Tenue aux tensions de choc [kV]	1,0
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande