

Câble de raccordement NEBV-S1W37-KM-5-LE37 - Festo 543278

Réf. article FES-543278

Fabricant Festo

EAN 4052568181680

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85444290**

Poids **1.5 kg**

Schutzart **IP65**

Werkstoff **Polyamid (PA)**


DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Désignation du câble	avec porte-étiquette
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	anguleux
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	Sub-D
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	37
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	37
Raccordement électrique 1, type de fixation	3x vis M4
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande

Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	37
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	2,00
Longueur de câble [m]	5,0
Propriétés du câble	standard
Rayon de courbure, pose de câble fixe [mm]	>= 50 mm
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 93 mm
Diamètre du câble [mm]	12,4
Structure du câble	37x0,34
Section nominale du conducteur [mm²]	0,34
Indice de protection	IP65 NEMA 4
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	 gris
Matériau du boîtier	PA
Matériau de la gaine isolante	PVC
Domaine d'application	Uniquement pour raccordement multipolaire de l'îlot de distribution VTSA/VTSA-F
Conforme à la norme	DIN 47100
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	37
Tenue aux tensions de choc [kV]	1,0
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande