

Limiteur de débit de précision GRPO-160-1/8-AL - Festo 542025

Réf. article FES-542025

Fabricant Festo

EAN 4052568179861

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.125 kg
Werkstoff	Polyamid (PA)



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	fonction d'étranglement
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Type d'actionnement	manuel
Élément de réglage	Bouton rotatif avec graduation
Type de fixation	sur embase de raccordement
Débit nominal normal dans le sens du laminage [l/min]	75,8
Pression de service [bar]	0 à 8
Température ambiante [°C]	-10 à 50
Matériau du boîtier	PA renforcé

Position de montage	indifférente
Pression de service de 2 vers 1 [bar]	0 à 0,5
Débit nominal normal dans le sens d'étranglement de 1 à 0 bar [l/min]	38,00
Débit normal dans le sens du laminage 6 -> 0 bar [l/min]	129,0
Fluide de service	Gaz inertes Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [5:4:3]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible
Température du fluide [°C]	-10 à 50
Poids du produit [g]	110
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau des joints	NBR PVC
Matériau des vis	acier
Matériau de la plaque de raccordement	alliage d'aluminium corroyé