

## Bague d'étanchéité OK-M5 - Festo 130850

Réf. article FES-130850

Fabricant Festo

EAN 4052568025700

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 40169300

Poids 0.0001 kg



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Basé sur la norme                                           | ISO 16030                                                    |
| Taille du conditionnement                                   | 1                                                            |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 10                                                   |
| Fluide de service                                           | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                   |
| Information sur le fluide de service et de pilotage         | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK                     | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                     |
| Température ambiante [°C]                                   | -10 à 60                                                     |
| Serrage à la main à température ambiante                    | ja                                                           |
| Couple de serrage nominal [Nm]                              | 1,33                                                         |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tolérance sur le couple de serrage nominal | ± 20 %                               |
| Poids du produit [g]                       | 0,10                                 |
| Information sur les matériaux              | sans cuivre ni PTFE<br>conforme RoHS |