

Filtre silencieux LFU-1/4 - Festo 539132

Réf. article FES-539132 **Fabricant** Festo

Réf. fabricant LFU-1/4 **EAN** 4052568005665

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Numéro de tarif douanier	84213925
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.19 kg
Werkstoff	Polypropylen (PP)



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Débit contre l'atmosphère [l/min]	>= 4000 l/min
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Pression d'entrée 1 [bar]	0 à 16
Taille	G1/4
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	1
Purge des condensats	rotation manuelle
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)

Réduction du bruit	réduction de 40 dB
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	190
Raccordement pneumatique	G1/4
Matériau du boîtier	PP