

Vanne de mise en marche MS4-EM1-1/4 - Festo 541258

Réf. article FES-541258

Fabricant Festo

EAN 4052568090722

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	14.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	tiroir rotatif
Dichtmaterial	TPE-U(PU)
Durchfluss [l/min]	2200
Détection de position	Non
Funktion	3/2 bistable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.24 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Série	MS4
Température (max.)	60
Type d'actionnement	manuel



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conception	tiroir rotatif
Type d'actionnement	manuel
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement
Type de pilotage	direct
Fonction du distributeur	3/2 bistable
Pression de service [bar]	0 à 14
Valeur C [l/sbar]	9,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Valeur b	0.39
Débit nominal normal [l/min]	2.200
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférente
Sens d'écoulement	non réversible
Poids du produit [g]	190
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Matériau des joints	TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression