

Vanne de mise en marche MS6-EM1-3/8 - Festo 541275

Réf. article FES-541275

Fabricant Festo

EAN 4052568090838

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	18.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Poids	0.65 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conception	tiroir rotatif
Type d'actionnement	manuel
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement
Type de pilotage	direct
Fonction du distributeur	3/2 bistable
Pression de service [bar]	0 à 18
Valeur C [l/sbar]	21,2
Valeur b	0.49
Débit nominal normal [l/min]	5.500
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes

Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférente
Sens d'écoulement	non réversible
Poids du produit [g]	580
Raccordement pneumatique 1	G3/8
Raccordement pneumatique 2	G3/8
Raccordement pneumatique 3	G1/2
Matériau des joints	TPE-U(PU)
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression