

Vanne de mise en marche MS12-EM-G - Festo 541495

Réf. article FES-541495

Fabricant Festo

EAN 4052568179670

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	4.8 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conception	tiroir à piston
Type d'actionnement	manuel
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement
Type de pilotage	direct
Fonction du distributeur	3/2 bistable
Pression de service [bar]	0 à 20
Débit nominal normal [l/min]	25000 à 32000
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE
Température du fluide [°C]	-10 à 60

Température ambiante [°C]	-10 à 60
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférente
Sens d'écoulement	non réversible
Poids du produit [g]	3.900
Raccordement pneumatique 1	module batterie
Raccordement pneumatique 2	module batterie
Raccordement pneumatique 3	G1
Alimentation en air de pilotage	interne
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression