

Contrôleur d'axe CPX-CMAX-C1-1 - Festo 548932

Réf. article FES-548932

Fabricant Festo

EAN 4052568190248

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85371091
Poids	0.15 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Dimensions l x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Modes de fonctionnement	Mode direct mode par jeu
Diagnostic	diagnostic orienté module via afficheur 7 segments local
Nombre max. de modules	8
Fonction du régulateur	Régulation de force
Affichage	Afficheur à sept segments
Affichages d'état	Power Load Display/Error axe X MC axe X état du module
Protection (court-circuit)	Fusible électronique interne tension de charge fusible électronique interne tension de service
Plage de tension de service DC [V]	18 à 30
Plage de tension de charge DC [V]	20 à 30
Tension de service nominale DC [V]	24

Tension de charge nominale DC [V]	24
Maintien en cas de coupure de courant [ms]	10
Consommation de courant à la tension de service nominale [mA]	200
Courant de charge admissible [A]	2,5
Humidité relative de l'air	5 - 95 % sans condensation
Indice de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	240
Axes par chaîne	1
Nombre de chaînes d'axes	1
Longueur de câble max.	30 m
Raccordement électrique de l'interface de commande	M9 5 pôles embase femelle
Interface de commande	numérique résistance de terminaison intégrée bus CAN avec protocole Festo
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PA renforcé