

Interface électrique CPVSC1-AE16-CPI - Festo 541975

Réf. article FES-541975

Fabricant Festo

EAN 4052568179816

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85371098
Poids	0.095 kg
Schutzart	IP20
Werkstoff	Polyamid (PA)



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 60529

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Largeur	52 mm
Hauteur	40 mm
Longueur	70 mm
Interface de bus de terrain	M9, 5 pôles, embase et connecteur
Diagnostic spécifique à l'appareil	Sous-tension de l'îlot de distributeurs
Types de communication	bus de terrain CP
Nombre max. de bobines de distributeur	16
Paramétrage	Paramétrage via protocole CP
Protection contre l'inversion de polarité	pour tous les raccordements électriques de tension de service
Protocole	bus de terrain CP

Consommation de courant à la tension de service nominale, charge	Dépend du type et du nombre de distributeurs
Consommation de courant à la tension de service nominale	Électronique : <= 100 mA
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température de stockage [°C]	-20 à 50
Humidité relative de l'air	Sans condensation 90 % a 50 °C
Protection contre le contact direct et indirect	Très basse tension fonctionnelle avec séparation sûre (PELV)
Indice de protection	IP20 selon IEC 60529
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Homologation	c UL us - Recognized (OL)
Poids du produit [g]	150
Affichage LED spécifique au bus	CP : bus de terrain CP
Type de fixation	avec perçage débouchant
Matériau du boîtier	PA renforcé
Information sur les matériaux	conforme RoHS