

Interface de capteur CASM-S-D3-R7 - Festo 558387

Réf. article FES-558387

Fabricant Festo

EAN 4052568016227

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85389091
Poids	0.165 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	PBT



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 68

DESCRIPTION

Capteur Festo pour une surveillance fiable de la position, de la pression ou de l'état du système pneumatique. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction de diagnostic	Affichage par LED
Position de montage	indifférente
Exigence d'alimentation en tension	Très basse tension fonctionnelle avec séparation sûre (PELV)
Tension de service nominale DC [V]	24
Maintien en cas de coupure de courant [ms]	10
Ondulation résiduelle	4 Vcc
Consommation de courant à la tension de service nominale	40 - 50 mA
Variations de tension admissibles	± 25 %
Homologation	marque RCM

Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Résistance aux chocs permanents selon DIN/IEC 68 partie 2-82	testé selon le degré de sévérité 2
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température de stockage [°C]	-20 à 70
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Indice de protection	IP67 connecteur à l'état enfiché
Résistance aux vibrations selon DIN/IEC 68 partie 2-6	testé selon le degré de sévérité 2
Température ambiante [°C]	0 à 55
Poids du produit [g]	128
Raccordement électrique du système de mesure	M12 8 pôles embase femelle
Raccordement électrique de l'interface de commande	M9 5 pôles connecteur
Interface de commande	numérique bus CAN avec protocole Festo sans résistance de terminaison
Type de fixation	avec perçage débouchant
Matériau du boîtier	PBT renforcé