

Électrovanne CPV10-M1H-5JS-M7-B-EX - Festo 550697

Réf. article FES-550697

Fabricant Festo

EAN 4052568192464

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.09 kg
Schutzart	IP50
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/2 bistable
Type d'actionnement	électrique
Taille du distributeur [mm]	10
Débit nominal normal [l/min]	400
Pression de service [bar]	0 à 10
Conception	tiroir à piston
Indice de protection	IP50
Diamètre nominal [mm]	4
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Commande manuelle auxiliaire	à accrochage à impulsion
Type de pilotage	à pilotage indirect
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Sens d'écoulement	non réversible
Recouvrement	recouvrement positif
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Valeur b	0.4
Valeur C [l/sbar]	1,60
Facteur de marche	100 % avec réduction du courant de maintien
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-20 à 40
Température du fluide [°C]	-5 à 50
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	70
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement air de pilotage auxiliaire 12/14	raccordement collectif
Raccordement échappement de pilotage 82/84	raccordement collectif
Raccordement pneumatique 1	raccordement collectif
Raccordement pneumatique 2	M7
Raccordement pneumatique 3/5 regroupé	raccordement collectif
Raccordement pneumatique 4	M7
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	HNBR NBR
Matériau du boîtier	POM PPS aluminium moulé sous pression laiton acier
Temps de commutation de commutation [ms]	10
Raccordement pneumatique 11	raccordement collectif
Consommation de courant requise [A]	0,016
Puissance d'entrée max.	0,76 W
Tension d'entrée max. [V]	32
Courant d'entrée max. [A]	0,2
Inductance effective	négligeable
Capacité effective	négligeable