

Vanne de mise en pression progressive MS6-DE-1/4-10V24 - Festo 542564

Réf. article FES-542564

Fabricant Festo

EAN 4052568180584

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	Siège de piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	2700
Détection de position	Non
Funktion	2/2
Indice de protection	IP65
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Norm	EN 175301-803
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.8 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Série	MS6
Température (max.)	50
Type d'actionnement	électrique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 EN 175301-803 DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférente
Commande manuelle auxiliaire	à accrochage à impulsion
Conception	Siège de piston
Type de rappel	ressort mécanique

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Type de pilotage	à pilotage indirect
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	non réversible
Fonction du distributeur	2/2
Affichage de la position de commutation	avec accessoires
Pression de service [bar]	4 à 10
Valeur b	0.54
Valeur C [l/sbar]	11,22
Débit nominal normal [l/min]	2.700
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	24 V DC: 1,8 W
Homologation	c UL - Recognized (OL)
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] gaz inertes
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température du fluide [°C]	-10 à 50
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-10 à 50
Poids du produit [g]	680
Raccordement électrique	Schéma de raccordement forme C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803 Connecteur mâle forme carrée
Affichage de l'état du signal	avec accessoires
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression