

Interface pneumatique VABA-S6-1-X2 - Festo 550663

Réf. article FES-550663

Fabricant Festo

EAN 4052568006020

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85389099
Poids	0.6 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Tension de service nominale DC [V]	24
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Indice de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	590
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Raccordement des îlots de distributeurs	type 44, VTSA
Diagnostic	Sous-tension distributeurs
Nombre max. d'emplacements de distributeur	16 pour distributeurs bistables 32 pour distributeurs monostables
Affichages LED	1 diagnostic groupé état de canal sur les distributeurs
Paramétrage	Failsafe par canal forçage par canal mode Idle par canal surveillance du module
Protection (court-circuit)	fusible électronique interne par sortie de distributeur

Plage de tension de service DC [V]	21,6 à 26,4
Courant propre absorbé à la tension de service	typ. 15 mA (alimentation en tension de service de l'électronique) typ. 50 mA (alimentation en tension de charge des distributeurs)
Alimentation électrique max. par canal	0,2 A
Courant cumulé max. par module [A]	4
Séparation de potentiel canal - bus interne	oui, avec alimentation supplémentaire
Commande électrique	Bus de terrain
Raccordement électrique	via CPX
Matériau du couvercle	PA
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression