

Électrovanne CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT - Festo 556380

Réf. article FES-556380

Fabricant Festo

EAN 4052568200244

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR, TPE-O
Durchfluss [l/min]	300
Détection de position	Non
Funktion	2/2 ouvert monostable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	5
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.21 kg
Température (max.)	50
Type d'actionnement	électrique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	2/2 ouvert monostable
Type d'actionnement	électrique
Débit nominal normal [l/min]	300
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Conception	tiroir à piston
Type de rappel	ressort pneumatique
Diamètre nominal [mm]	5
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Principe d'étanchéité	souple

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Commande manuelle auxiliaire	à impulsion
Type de pilotage	à pilotage indirect
Alimentation en air de pilotage	externe
Sens d'écoulement	réversible
Information sur la dynamisation forcée	Fréquence de commutation au moins 1/mois
Pression de pilotage [bar]	3 à 8
Valeur b	0.34
Valeur C [l/sbar]	2,05
Temps de commutation à la fermeture [ms]	14
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - forte sollicitation à la corrosion
Température du fluide [°C]	-5 à 50
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	185
Type de fixation	à visser
Raccordement échappement de pilotage 82/84	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 1	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 2	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 3	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 4	embase de raccordement
Raccordement pneumatique 5	embase de raccordement
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR TPE-O
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression