

Distributeur pneumatique VSPA-B-T32C-A1 - Festo 546711

Réf. article FES-546711

Fabricant Festo

EAN 4052568184933

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.2 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010 ISO 15407-1

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	2x3/2 fermé monostable
Type d'actionnement	pneumatique
Largeur hors tout [mm]	26
Débit nominal normal [l/min]	900
Pression de service [bar]	2 à 10
Conception	tiroir à piston
Type de rappel	ressort pneumatique
Diamètre nominal [mm]	9
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente

Conforme à la norme	ISO 15407-1 VDMA 24563
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	non réversible
Recouvrement	recouvrement positif
Pression de pilotage [bar]	2 à 10
Débit distributeur [l/min]	1.250
Débit distributeur sur embase individuelle [l/min]	1.000
Débit distributeur chaîné pneumatiquement [l/min]	900
Temps de commutation à la fermeture [ms]	28
Temps de commutation à l'ouverture [ms]	15
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Fluide de pilotage	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Couple de serrage max. fixation du distributeur [Nm]	1,8 à 2,2
Poids du produit [g]	180
Raccordement air de pilotage 12	embase de raccordement taille 26 mm selon ISO 15407-1
Raccordement air de pilotage 14	embase de raccordement taille 26 mm selon ISO 15407-1
Raccordement pneumatique 1	embase de raccordement taille 26 mm selon ISO 15407-1
Raccordement pneumatique 2	embase de raccordement taille 26 mm selon ISO 15407-1
Raccordement pneumatique 3	embase de raccordement taille 26 mm selon ISO 15407-1
Raccordement pneumatique 4	embase de raccordement taille 26 mm selon ISO 15407-1
Raccordement pneumatique 5	embase de raccordement taille 26 mm selon ISO 15407-1
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau des vis	acier zingué