

Prise femelle multipôle NECA-S1G9-P9-MP1 - Festo 548719

Réf. article FES-548719

Fabricant Festo

EAN 4052568093327

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.085 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type de fixation	avec perçage débouchant
Poids du produit [g]	60
Raccordement électrique 1	embase femelle, Sub-D, 9 pôles
Raccordement électrique 2	borne à vis, 9 pôles
Plage de tension de service DC [V]	21,6 à 26,4
Tension de service nominale DC [V]	24
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	1
Diamètre de câble admissible [mm]	5 à 10
Section de raccordement [mm²]	0,34 à 1
Information sur la section de raccordement	0,34-0,5 mm² avec embout de câblage
Indice de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante [°C]	0 à 50
Température de stockage [°C]	-20 à 70

Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau du boîtier	PA renforcé
Matériau de l'écrou-raccord	laiton
Matériau des vis	acier
Matériau des joints	NBR