

Prise femelle multipôle NECA-S1G9-P9-MP3 - Festo 552703

Réf. article FES-552703

Fabricant Festo

EAN 4052568095352

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	IEC 60529
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	Polyamide (PA)
Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.085 kg
Température (max.)	50
Tension de service	24 V DC



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type de fixation	avec perçage débouchant
Poids du produit [g]	60
Raccordement électrique 1	embase femelle, Sub-D, 9 pôles
Raccordement électrique 2	borne à vis, 9 pôles
Plage de tension de service DC [V]	21,6 à 26,4
Tension de service nominale DC [V]	24
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	1
Diamètre de câble admissible [mm]	5 à 10
Section de raccordement [mm²]	0,34 à 1
Information sur la section de raccordement	0,34-0,5 mm² avec embout de câblage
Indice de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante [°C]	0 à 50
Température de stockage [°C]	-20 à 70

Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau du boîtier	PA renforcé
Matériau de l'écrou-raccord	laiton
Matériau des vis	acier
Matériau des joints	NBR