

Silencieux UOS-1 - Festo 552252

Réf. article FES-552252

Fabricant Festo

EAN 4052568095161

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	silencieux ouvert
Détection de position	Non
Matériau	POM
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84879090
Poids	0.24 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1
Température (max.)	50



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Type de joint sur le téton fileté	sans joint
Position de montage	indifférente
Conception	silencieux ouvert
Pression de service [bar]	0 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 50
Type de fixation	avec filetage mâle
Poids du produit [g]	200,0
Raccordement pneumatique	G1

Matériau de l'insert d'amortissement	PE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Matériau du boîtier	POM
Matériau de la douille	alliage d'aluminium corroyé