

Filtre à vide VAF-DB-1/2 - Festo 553141

Réf. article FES-553141

Fabricant Festo

EAN 4052568095789

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	-0.950000
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	80
Matériau	Polypropylène (PP)
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	0.24 kg
Position de montage	verticale
Raccord pneumatique	G1/2
Série	VAF
Température (max.)	50



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	verticale
Finesse de filtration [µm]	80
Pression de service [bar]	-0,95
Information sur la pression de service	Utilisation uniquement dans des systèmes de vide ouverts
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	162
Type de fixation	montage sur conduite avec support mural/plat
Raccordement pneumatique	G1/2
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS

Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	PP renforcé
Aptitude à l'impulsion d'éjection [bar]	<= 7 bar
Couple de serrage max. [Nm]	20,5
Raccordement du vide	G1/2
Matériau des joints	NBR
Matériau de la cuve	PA