

Bobine électromagnétique MH-2-110VAC-PA - Festo 549907

Réf. article FES-549907

Fabricant Festo

EAN 4052568093983

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85059029
Poids	0.24 kg
Schutzart	IP65



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Temps d'appel min. [ms]	12
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	110 V AC: 14 VA
Variations de tension admissibles	± 10 %
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-20 à 50
Poids du produit [g]	150
Raccordement électrique	selon DIN EN 175301-803
Type de fixation	avec contre-écrou
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS

Matériau de l'enroulement	cuivre
Facteur de puissance cos {phi}	0.7
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Affichage de la position de commutation	non
Variations de fréquence admissibles	± 10 %
Matériau de la bobine	Duroplaste Cuivre Acier
Couple de serrage max. du raccord [Nm]	2,0