

Bobine électromagnétique MD-2-230VAC-PA - Festo 549905

Réf. article FES-549905

Fabricant Festo

EAN 4052568051945

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85059029
Poids	0.105 kg
Schutzart	IP65



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 175301-803

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de la bobine	230 V AC : 50/60 Hz, puissance d'appel 14,5 VA, puissance de maintien 10,5 VA
Variations de tension admissibles	± 10 %
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-20 à 50
Poids du produit [g]	110
Raccordement électrique	selon DIN EN 175301-803
Type de fixation	avec écrou moleté
Matériau de l'enroulement	cuivre
Facteur de puissance cos {phi}	0.7

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Variations de fréquence admissibles	± 10 %
Matériau de la bobine	Duroplaste Cuivre Acier
Couple de serrage max. du raccord [Nm]	0,5