

Cartouche de générateur de vide VN-05-L - Festo 547694

Réf. article FES-547694

Fabricant Festo

EAN 4052568051662

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Medium	Druckluft
Numéro de tarif douanier	84149000
Poids	0.0016 kg
Position de montage	indifférente
Serie	VN
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant à vide Festo pour une préhension, un maintien et une manipulation sûrs en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal de la tuyère de Laval [mm]	0,45
Position de montage	indifférente
Caractéristique de l'éjecteur	Standard débit d'aspiration élevé
Pression de service [bar]	1 à 8
Pression de service nominale [bar]	6
Débit d'aspiration max. contre l'atmosphère [l/min]	13,6
Temps de mise sous pression à la pression de service nominale [s]	2,04
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié impossible

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	0 à 60
Température ambiante [°C]	0 à 60
Poids du produit [g]	0,65
Matériau des joints	NBR
Matériau de la buse de capture	POM
Matériau de la buse à jet	alliage d'aluminium corroyé