

Câble de raccordement NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2 - Festo 562471

Réf. article FES-562471

Fabricant Festo

EAN 4052568056759

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 85444290

Poids 0.049 kg

Schutzart IP65



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 20401

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Poids du produit [g]	45
Plage de tension de service DC [V]	20,4 à 26,4
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	3
Longueur de câble [m]	2,5
Propriétés du câble	compatible chaîne porte-câbles
Diamètre du câble [mm]	3,3
Structure du câble	2x0,25
Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante [°C]	-10 à 50
Information sur les matériaux	conforme RoHS

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier	TPE-U(PU)
Matériau de la gaine isolante	PVC
Affichage de l'état de commutation	LED jaune
Conforme à la norme	EN 61076-2-101 ISO 20401
Matériau des contacts enfichables	Laiton doré
Raccordement électrique	M8x1 embase femelle coudée / câble 4 pôles / 2 conducteurs
Rayon de courbure min. du câble [mm]	35
Extrémités de conducteur	embout de câblage