

Connecteur NECU-S-M8G4-HX - Festo 562025

Réf. article FES-562025

Fabricant Festo

EAN 4052568056650

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.013 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61984

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	EN 61076-2-104 EN 61984
Plage de tension de service DC [V]	0 à 32
Plage de tension de service AC [V]	0 à 32
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4,0
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Diamètre de câble admissible [mm]	2,5 à 5,1
Section de raccordement [mm²]	0,14 à 0,34
Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante [°C]	-25 à 85
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS

Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau du boîtier	PA nickelé Zamak moulé sous pression
Matériau des contacts enfichables	doré
Fréquence de raccordement	3
Poids du produit [g]	7,8
Matériau du verrouillage à vis	laiton nickelé
Matériau des joints	FKM PUR
Homologation	c UL us - Recognized (OL)
Raccordement électrique	M8x1 4 pôles connecteur droit / borne à perforation d'isolant
Diamètre de brin individuel admissible [mm]	>= 0,1 mm
Diamètre de conducteur admissible [mm]	0,9 à 1,6
Isolation de conducteur admissible	PVC TPE-E PP