

Raccord instantané en L NPQM-LK-G18-Q4-P10 - Festo 558818

Réf. article FES-558818

Fabricant Festo

EAN 4052568055523

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	74122000
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Poids	0.023 kg
Werkstoff	Messing



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	3,0
Type de joint sur le téton fileté	bague d'étanchéité
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 16
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:- :-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 70
Couple de serrage nominal [Nm]	6,0

Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit [g]	22,2
Raccordement pneumatique 1	G1/8
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 4 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau de la vis creuse	laiton nickelé