

Raccord instantané NPQM-D-Q6-S4-P10 - Festo 558767

Réf. article FES-558767

Fabricant Festo

EAN 4052568055066

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Baugröße BG	Standard
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	principe push-pull
Détection de position	Non
Matériau	Laiton
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	2,5
Numéro de tarif douanier	74122000
Poids	0.01 kg
Raccord pneumatique	QS-4
Série	NPQM
Température (max.)	70



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	2,5
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 16
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 70
Poids du produit [g]	10,0

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Raccordement pneumatique 1	Douille enfichable QS-4
Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 6 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Matériau du joint de tuyau	NBR