

Bague d'étanchéité OK-3/8 - Festo 531773

Réf. article FES-531773

Fabricant Festo

EAN 4052568048075

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 39269097

Poids 0.0005 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	ISO 16030
Taille du conditionnement	1
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Serrage à la main à température ambiante	ja
Couple de serrage nominal [Nm]	12,50

Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit [g]	0,44
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS