

Préhenseur à soufflet DHEB-14-E-U-S-P - Festo 1320823

Réf. article FES-1320823


Fabricant Festo

EAN 4052568230432

Préhenseur Festo pour une préhension et un positionnement sûrs des pièces en process automatisé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	8.000000
Numéro de tarif douanier	84798997
Pneumatischer Anschluss	M3
Poids	0.075 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Préhenseur Festo pour une préhension et un positionnement sûrs des pièces en process automatisé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	14
Course du soufflet [mm]	7,0
Diamètre min. à saisir [mm]	15,0
Diamètre max. à saisir [mm]	19,5
Position de montage	indifférente
Mode de fonctionnement	simple effet fermé
Conception	membrane de contraction déroulement de mouvement guidé de façon forcée
Guidage	guidage de base
Détection de position	sans
Pression de service [bar]	5 à 8
Pression de rappel [bar]	< 1 bar

Fréquence de travail max. du préhenseur [Hz]	<= 4 Hz
Temps d'ouverture min. à 6 bar [ms]	20
Temps de fermeture min. à 6 bar [ms]	40
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température ambiante [°C]	5 à 60
Intervalle moyen de remplacement du soufflet [Mio cycles]	1,0
Valeur indicative charge utile [kg]	0,15
Poids du produit [g]	20
Type de fixation	avec filetage mâle avec contre-écrou au choix :
Raccordement pneumatique	M3
Information sur les matériaux	contient des substances renfermant des LABS conforme RoHS
Matériau du soufflet	VMQ (silicone)
Matériau du boîtier	aluminium anodisé