

Silencieux AMTC-P-PC10 - Festo 1224460

Réf. article FES-1224460

Fabricant Festo

EAN 4052568061777

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Numéro de tarif douanier	84879090
Poids	0.0067 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Position de montage	indifférente
Taille du conditionnement	1
Pression de service [bar]	0 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Niveau sonore [dB(A)]	58
Température ambiante [°C]	-5 à 60
Poids du produit [g]	2,0
Raccordement pneumatique	Cartouche 10 mm
Matériau de l'insert d'amortissement	PE
Matériau du téton fileté	PE

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

