

Interface électrique CPV14-GE-PT-8 - Festo 1564984

Réf. article FES-1564984

Fabricant Festo

EAN 4052568240301

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Numéro de tarif douanier **85371098**

Poids **0.32 kg**

Position de montage **indifférente**

Série **CPV14**

Température (max.) **50**

Tension de service **24 V DC**



DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Dimensions l x L x H	89 mm x 152 mm x 38,25 mm
Diagnostic	sous-tension alimentations de charge
Position de montage	indifférente
Nombre max. d'emplacements de distributeur	8
Protection contre l'inversion de polarité	pour tension de service
Débit en bauds	38,4 kBit/s, 230,4 kBit/s
Plage de tension de service DC électronique/capteurs [V]	18 à 30
Tension de service DC tension de charge [V]	21,6 à 26,4
Consommation propre de courant à la tension de charge [mA]	700
Consommation propre de courant à la tension de service [mA]	35
Tension de service nominale DC tension de charge	24 V
Tension de charge nominale DC [V]	24
Tension de service nominale DC [V]	24

Protocole	I-Port IO-Link
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température de stockage [°C]	-20 à 70
Humidité relative de l'air	93 % sans condensation
Indice de protection	IP65
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	108,5
IO-Link, technique de raccordement	Device 5 pôles
IO-Link, protocole	Device V 1.0
IO-Link, mode de communication	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, type de port	B
IO-Link, nombre de ports	1
IO-Link, largeur des données de process OUT	2 octets
IO-Link, temps de cycle minimal	Device 3,2 ms
Affichage LED spécifique au bus	1x état de communication
Affichage LED spécifique au produit	16x état du distributeur
Matériau du couvercle	PA
Information sur les matériaux	conforme RoHS