

Bloc de commande CPX-CM-HPP - Festo 562214

Réf. article FES-562214

Fabricant Festo

EAN 4052568208974

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Indice de protection	IP65
Matériau	Polyamide (PA)
Numéro de tarif douanier	85389099
Poids	0.135 kg
Série	CPX
Température (max.)	50
Tension de service	24 V DC



DESCRIPTION

Accessoire d'origine Festo pour le montage, la fixation et l'extension précis du composant associé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Dimensions l x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Paramétrage	Paramètres système forçage de canaux
Plage de tension de service DC [V]	18 à 30
Courant propre absorbé à la tension de service	typiquement 80 mA
Tension de service nominale DC [V]	24
Maintien en cas de coupure de courant [ms]	10
Température de stockage [°C]	-20 à 70
Indice de protection	IP65 IP67
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Poids du produit [g]	140,0
Volume d'adressage max. des sorties [Byte]	32
Volume d'adressage max. des entrées [Byte]	32

Protocole	FHPP
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	PC PA renforcé
Interface de bus de terrain	1x embase M9, 5 pôles
Diagnostic spécifique à l'appareil	Mémoire de diagnostic Diagnostic orienté canal et module Sous-tension/court-circuit modules
Assistance à la configuration	Appareil de commande manuelle MMI
Débit en bauds	1 Mbit/s
Affichage LED spécifique au produit	Error PL : alimentation de charge
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Nombre total d'axes	4
Interface de commande	Bus CAN