

Vérin articulé DW-80-75-Y-G - Festo 565794

Réf. article FES-565794


Fabricant Festo

EAN 4052568213251

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Alésage (mm)	80.000000
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	piston, tube du vérin, tige de piston avec chape, fixation pivotante sur le flasque-palier
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Funktion	double effet
Hub [mm]	75
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	84123100
Poids	3.7 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G3/8
Série	DW
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Vérin pneumatique Festo pour un mouvement linéaire précis et une force définie en automatisation. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Course [mm]	75
Diamètre du piston	80 mm
Filetage de la tige de piston	M20x1,5
Distance de la chape à la fixation pivotante [mm]	28,0
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Position de montage	indifférente

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conception	piston tube du vérin tige de piston avec chape fixation pivotante sur le flasque- palier
Régulation de vitesse	étrangleurs intégrés des deux côtés
Détection de position	sans
Extrémité de la tige de piston	filetage mâle avec chape
Pression de service [bar]	1 à 10
Mode de fonctionnement	double effet
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - aucune sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Énergie d'impact en fin de course [J]	1,8
Longueur d'amortissement [mm]	30
Force théorique à 6 bar, rentrée [N]	2.721
Force théorique à 6 bar, sortie [N]	3.016
Masse en mouvement à 0 mm de course [g]	1.651
Supplément de poids par 10 mm de course [g]	65
Poids de base à 0 mm de course [g]	4.185
Supplément de masse en mouvement par 10 mm de course [g]	39
Raccordements alternatifs	voir le plan du produit
Type de fixation	avec accessoires avec fixation pivotante sur le flasque-palier
Raccordement pneumatique	G3/8
Matériau de la chape	acier trempé et revenu acier moulé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du racleur	bronze
Matériau du couvercle	aluminium moulé sous pression anodisé
Matériau des joints	NBR
Matériau de la tige de piston	acier trempé et revenu chromé dur
Matériau du tube de vérin	alliage d'aluminium corroyé anodisé