

## Réduction de course HGRT-HR-20 - Festo 564297

Réf. article FES-564297

Fabricant Festo

EAN 4052568099923

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

### DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **84879059**

Poids **0.0071 kg**


### DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Taille                                           | 20                                                           |
| Position de montage                              | indifférente                                                 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK          | 2 - sollicitation modérée à la corrosion                     |
| Température ambiante [°C]                        | 5 à 60                                                       |
| Type de fixation                                 | vissé sur le préhenseur                                      |
| Information sur les matériaux                    | conforme RoHS                                                |
| Plage de fin de course ajustable / longueur [mm] | 25                                                           |
| Amortissement                                    | P : bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés |
| Matériau du contre-écrou                         | acier de cémentation                                         |
| Matériau des vis                                 | acier                                                        |