

Câble de raccordement MHJ9-KMH-0,5-HF - Festo 562170

Réf. article FES-562170

Fabricant Festo

EAN 4052568099121

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Indice de protection	IP40
Matériau	POM
Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.044 kg
Position de montage	indifférente
Série	MHJ9
Température (max.)	50



DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonctions supplémentaires	Antiparasitage Réduction du courant de maintien avec récupération d'énergie Coupure de protection
Type de fixation	avec perçage traversant avec rail DIN au choix :
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	40
Raccordement électrique	2 pôles / 2 pôles / 4 conducteurs embase femelle droite / embase femelle droite / câble
Plage de tension de service DC [V]	12 à 53
Protection contre l'inversion de polarité	pour tension de service
Information sur le fonctionnement	L'alimentation doit pouvoir fournir au moins 1,85 A sans chute de tension
Information sur la consommation de puissance	Phase de courant faible 2,8 W, phase de courant fort 17,1 W, par canal
Facteur de marche	100 % respecter les consignes d'utilisation des électrovannes

Plage du signal de déclenchement DC [V]	3 à 30
Information sur le courant d'appel	0,09 - 0,44 mA pour un signal de déclenchement de 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA pour un signal de déclenchement de 15 - 30 V montée linéaire
Résistance d'entrée [kOhm]	34
Longueur de câble [m]	0,5
Propriétés du câble	pour applications statiques
Indice de protection	IP40
Température ambiante [°C]	-5 à 50
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive CEM de l'UE
Marquage KC	KC-CEM
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Matériau du boîtier	POM