

Filtre fin MS6-LFM-1/2-BUV-HF-DA - Festo 552925

Réf. article FES-552925

Fabricant Festo

EAN 4052568194888

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	filtre à fibres
Dichtmaterial	NBR
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	1
Kondensatablass	entièrement automatique
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84213925
Poids	1.7 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Raccord pneumatique	G1/2
Série	MS6
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Série	MS
Taille	6
Conception	filtre à fibres
Finesse de filtration [µm]	1,00
Purge des condensats	entièrement automatique
Pression de service [bar]	2 à 12
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:4] gaz inertes

Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Débit nominal normal max. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	3.000
Débit nominal normal min. pour la classe de pureté de l'air [l/min]	188
Rendement de filtration [%]	99,9900
Quantité de condensats max. [ml]	38
Protection de la cuve	intégré sous forme de cuve métallique
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Aptitude au contact alimentaire	voir l'information détaillée sur les matériaux
Température du fluide [°C]	5 à 60
Température ambiante [°C]	5 à 60
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Teneur en huile résiduelle [mg/m³]	0,50
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	verticale ± 5°
Raccordement pneumatique 1	G1/2
Raccordement pneumatique 2	G1/2
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau du filtre	fibre de borosilicate
Matériau de la cuve	alliage d'aluminium corroyé
Matériau des joints	NBR
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Poids du produit [g]	1.500
Affichage de la pression différentielle	affichage optique