

Vanne de mise en marche MS9-EM-G-S-VS - Festo 562952

Réf. article FES-562952

Fabricant Festo

EAN 4052568210571

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	2.7 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Série	MS
Taille	9
Pas [mm]	90
Conception	tiroir à piston
Type d'actionnement	manuel
Principe d'étanchéité	souple
Fonction d'échappement	non réglable par étranglement
Sécurité d'actionnement	bouton rotatif avec blocage
Type de rappel	Guidage forcé
Type de pilotage	direct
Fonction du distributeur	3/2 bistable

Pression de service [bar]	0 à 20
Débit nominal normal [l/min]	18.000
Débit nominal normal 2-3 [l/min]	14.100
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Niveau sonore [dB(A)]	93
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Position de montage	indifférente
Poids du produit [g]	2.400
Raccordement pneumatique 3	G1
Matériau du tiroir de piston	POM
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression