

Filtre régulateur MS9-LFR-G-D7-CUM-AG-BAR-AS - Festo 564120

Réf. article FES-564120

Fabricant Festo

EAN 4052568211516

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	20.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Construction	Filtre régulateur à membrane piloté
Détection de position	Non
Filterfeinheit [µm]	5
Kondensatablass	manuel rotatif
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé, gaz neutres
Numéro de tarif douanier	84811005
Poids	3.5 kg
Position de montage	verticale ± 5°
Regelbereich max. [bar]	12
Série	MS9
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	9
Série	MS
Sécurité d'actionnement	verrouillable avec accessoires
Position de montage	verticale ± 5°
Finesse de filtration [µm]	5
Purge des condensats	rotation manuelle
Conception	Filtre régulateur à membrane piloté
Quantité de condensats max. [ml]	220

Fonction du régulateur	pression de sortie constante avec comportement de contre-courant avec mise à l'échappement secondaire avec compensation de la pression d'entrée
Affichage de la pression	avec manomètre
Pression de service [bar]	1 à 20
Plage de régulation de pression [bar]	0,5 à 12
Hystérésis de pression max. [bar]	0,4
Fluide de service	gaz inertes air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Classe de pureté de l'air en sortie	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	2.400
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires au choix :
Matériau du capot	PA renforcé
Matériau du disque de turbulence	POM
Matériau du support de filtre	POM
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé sous pression
Matériau de l'équerre de fixation	aluminium moulé sous pression
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau du connecteur de module	aluminium moulé sous pression
Matériau de la membrane	NBR
Matériau de la cuve	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du joint de cuve	NBR
Matériau du voyant	PA
Matériau du plateau de séparation	POM
Matériau du poussoir de distributeur	NBR POM Alliage d'aluminium corroyé