

Lubrificateur MS9-LOE-G-U - Festo 564144

Réf. article FES-564144

Fabricant Festo

EAN 4052568211646

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Numéro de tarif douanier	84248970
Poids	1.9 kg
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 8573-1

DESCRIPTION

Unité de conditionnement d'air Festo pour un air comprimé propre et régulé, protégeant les composants en aval. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	9
Série	MS
Position de montage	verticale $\pm 5^\circ$
Conception	Lubrificateur à brouillard d'huile standard proportionnel
Quantité de remplissage d'huile max. [cm ³]	490
Protection de la cuve	intégré sous forme de cuve métallique
Pression de service [bar]	1 à 16
Débit minimal pour la fonction de lubrification [l/min]	100
Fluide de service	Classe de qualité d'air 5:7:- selon DIN ISO 8573-1

Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température de stockage [°C]	-10 à 60
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Poids du produit [g]	2.000
Type de fixation	montage en ligne avec accessoires
Matériau du capot	PA renforcé
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la plaque de raccordement	aluminium moulé sous pression
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	aluminium moulé sous pression
Matériau du connecteur de module	aluminium moulé sous pression
Matériau de la cuve	alliage d'aluminium corroyé
Matériau du joint de cuve	NBR
Matériau du voyant	PA