

Câble de raccordement NEBC-M9W5-K-5-N-LE3 - Festo 563712

Réf. article FES-563712

Fabricant Festo

EAN 4052568099831

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Matériau **PBT**

Numéro de tarif douanier **85444290**

Poids **0.25 kg**

Série **NEBC**

Température (max.) **80**



DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Longueur de câble [m]	5,00
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Désignation du câble	avec accessoires
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	5
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	3
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande

Raccordement électrique 2, type de raccordement	connecteur mâle
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	M9x0,5
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	5
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	3
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Propriétés du câble	compatible chaîne porte-câbles
Diamètre du câble [mm]	5,5
Structure du câble	2x0,25+2x0,34+0,49 blindé
Section nominale du conducteur [mm²]	0,25 0,34 0,49
Extrémités de conducteur	embout de câblage
Indice de protection	IP65 IP67
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 80
Degré de pollution	1
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	 gris clair
Poids du produit [g]	250,0
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	1,60
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 75 mm
Matériau du boîtier	PA PBT TPE-U(PUR)
Couleur du boîtier	 noir
Matériau des contacts enfichables	Bronze doré Laiton, doré
Matériau de la gaine isolante	TPE-U(PUR)
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,5
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Raccordement électrique 2, forme	rond
Raccordement électrique 2, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 2, type de fixation	verrouillage à vis

Information sur la capacité de charge en courant à 40 °C	2,3 A pour 0,34 mm ² 3,6 A pour 0,49 mm ²
--	---

Matériau du verrouillage à vis	laiton nickelé
--------------------------------	----------------