

Câble de codeur NEBM-M12W8-E-7-LE8 - Festo 1451677

Réf. article FES-1451677

Fabricant Festo

EAN 4052568233020

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.43 kg
Schutzart	IP65



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61076-2-101

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Désignation du câble	sans porte-étiquette
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	rond
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	8
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	8

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	8
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	8
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Tension de service nominale DC [V]	24
Longueur de câble [m]	7,00
Propriétés du câble	compatible chaîne porte-câbles
Rayon de courbure, pose de câble mobile [mm]	>= 68 mm
Diamètre du câble [mm]	6,8
Structure du câble	4x2x0,14 blindé
Section nominale du conducteur [mm²]	0,1400
Extrémités de conducteur	embout de câblage
Indice de protection	IP65
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-40 à 80
Température ambiante en pose de câble mobile [°C]	-5 à 80
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive RoHS de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	 gris
Plage de tension de service AC [V]	0 à 30
Tension de service nominale AC [V]	24