

Prise d'alimentation secteur NEBU-G78W5-K-2-N-LE5 - Festo 573855

Réf. article FES-573855

Fabricant Festo

EAN 4052568102913

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP65**

Matériau **TPE-U(PUR)**

Numéro de tarif douanier **85444290**

Poids **0.32 kg**

Série **NEBU**

Température (max.) **80**



DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Désignation du câble	sans porte-étiquette
Poids du produit [g]	300,0
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	rond
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	G7/8 codiert nach NFPA/T3.5.29 R1-2007
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	5
Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	5
Raccordement électrique 1, type de fixation	verrouillage à vis

Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	5
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	5
Plage de tension de service DC [V]	0 à 300
Plage de tension de service AC [V]	0 à 300
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	9
Tenue aux tensions de choc [kV]	4,0
Longueur de câble [m]	2,0
Propriétés du câble	standard
Rayon de courbure, pose de câble fixe [mm]	>= 65 mm
Diamètre du câble [mm]	8,7
Tolérance du diamètre de câble	± 0,2 mm
Structure du câble	5x1,5
Section nominale du conducteur [mm²]	1,50
Indice de protection	IP65 IP67
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-20 à 80
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	 noir
Matériau du boîtier	TPE-U(PUR)
Matériau des contacts enfichables	laiton doré
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Couleur du boîtier	 noir
Matériau du verrouillage à vis	laiton nickelé
Basé sur la norme	NFPA/T3.5.29 R1-2007

