

Prise femelle NECU-M-B12G5-C2-PB - Festo 1067905

Réf. article FES-1067905

Fabricant Festo

EAN 4052568104856

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK **1 - faible sollicitation à la corrosion**

Détection de position **Non**

Indice de protection **IP67**

Matériau **Zinc moulé sous pression**

Norm **EN 50173, EN 61984, EN 61076-2-101**

Numéro de tarif douanier **85366990**

Poids **0.049 kg**

Série **NECU**

Température (max.) **85**



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61984 EN 50173

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Raccordement électrique 1	Embase droite, M12x1, 5 pôles, codée B, blindable
Codage du connecteur	B
Raccordement électrique 2	borne à vis, blindable
Plage de tension de service DC [V]	0 à 125
Plage de tension de service AC [V]	0 à 125
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4,0
Tenue aux tensions de choc [kV]	1,5
Propriétés de transmission	DIN EN 50173 / CAT 5
Diamètre de câble admissible [mm]	6 à 8
Section de raccordement [mm²]	0,14 à 0,75

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Indice de protection	IP67
Température ambiante [°C]	-25 à 85
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau du boîtier	nickelé Zinc moulé sous pression
Matériau des contacts enfichables	Laiton doré