

Connecteur NECU-M-S-B12G5-C2-PB - Festo 1066354

Réf. article FES-1066354

Fabricant Festo

EAN 4052568104825

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.046 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Zink-Druckguss



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61984 EN 50173

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Basé sur la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Raccordement électrique 1	Connecteur droit, M12x1, 5 pôles, codé B, blindable
Codage du connecteur	B
Raccordement électrique 2	borne à vis, blindable
Plage de tension de service DC [V]	0 à 60
Plage de tension de service AC [V]	0 à 60
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4,0
Tenue aux tensions de choc [kV]	1,5
Propriétés de transmission	DIN EN 50173 / CAT 5
Diamètre de câble admissible [mm]	6 à 8
Section de raccordement [mm²]	0,14 à 0,75

Indice de protection	IP67
Température ambiante [°C]	-25 à 85
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau du boîtier	nickelé Zinc moulé sous pression
Matériau des contacts enfichables	Laiton doré