

Connecteur NECU-S-M8G4-C2 - Festo 1068198

Réf. article FES-1068198

Fabricant Festo

EAN 4052568061289

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85366990
Poids	0.012 kg
Schutzart	IP67
Werkstoff	Polyamid (PA)



NORMES & CONFORMITÉ

EN 61076-2-104

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Plage de tension de service AC [V]	0 à 30
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4,0
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Indice de protection	IP67
Température ambiante [°C]	-25 à 85
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts enfichables	laiton doré

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conforme à la norme	EN 61076-2-104
Fréquence de raccordement	100
Sortie de câble	droit
Poids du produit [g]	9,1
Raccordement électrique 1, forme	rond
Raccordement électrique 1, type de raccordement	connecteur mâle
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	M8x1, codage A selon EN 61076-2-104
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	4
Raccordement électrique 1, type de fixation	Verrouillage à vis avec SW9
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	Borne à vis
Diamètre du câble [mm]	3,5 à 5
Section nominale du conducteur [mm²]	0,14 à 0,5
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Couleur du boîtier	> noir
Matériau du verrouillage à vis	laiton nickelé