

Raccord instantané NPQM-D-Q10-S14-P10 - Festo 570456

Réf. article FES-570456

Fabricant Festo

EAN 4052568058449

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier 74122000

Poids 0.03 kg

Werkstoff Messing



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Taille	standard
Diamètre nominal [mm]	9,0
Conception	principe push-pull
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 16
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 70
Poids du produit [g]	29,5
Raccordement pneumatique 1	Douille enfichable QS-14

Raccordement pneumatique 2	pour tuyau de diamètre extérieur 10 mm
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du boîtier	laiton nickelé
Matériau du joint de tuyau	NBR