

## Raccord instantané en L, long QSMML-M5-3-100 - Festo 133012

Réf. article FES-133012

Fabricant Festo

EAN 4052568029036

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 74122000 |
| Pneumatischer Anschluss  | M5       |
| Poids                    | 0.008 kg |
| Werkstoff                | PBT      |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| Taille                                                      | Mini               |
| Diamètre nominal [mm]                                       | 1,5                |
| Type de joint sur le téton fileté                           | bague d'étanchéité |
| Position de montage                                         | indifférente       |
| Taille du conditionnement                                   | 100                |
| Conception                                                  | principe push-pull |
| Pression de service sur toute la plage de température [bar] | -0,95 à 6          |
| Pression de service dépendant de la température [bar]       | -0,95 à 14         |
| Classification maritime                                     | voir certificat    |

|                                                     |                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                        |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible                                  |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 1 - faible sollicitation à la corrosion                           |
| Température ambiante [°C]                           | -10 à 80                                                          |
| Poids du produit [g]                                | 7,7                                                               |
| Raccordement pneumatique 1                          | filetage mâle M5                                                  |
| Raccordement pneumatique 2                          | pour tuyau de diamètre extérieur 3 mm                             |
| Couleur de la bague de déverrouillage               | <span class="farbe" style="background-color:#009FE3"></span> bleu |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                     |
| Matériau du boîtier                                 | PBT                                                               |
| Matériau de la bague de déverrouillage              | POM                                                               |
| Matériau du joint de tuyau                          | NBR                                                               |
| Matériau du segment de serrage du tuyau             | acier inoxydable fortement allié                                  |
| Couple de serrage nominal [Nm]                      | 1,33                                                              |
| Tolérance sur le couple de serrage nominal          | ± 20 %                                                            |